



### Ana

Ürün serisi	KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Kontrol ünitesi 0-10 V
Çalışma modu	KNX bus sistemi Manuel
Veriyolu tipi	KNX

### Tamamlayıcı

Total number of 18 mm modules	2,5
Montaj desteği	DIN rayı
[Ue] nominal çalışma voltajı	100...240 V AC 50...60 Hz
Giriş akımı	0,12...100 mA
Analog çıkış tipi	Gerilim
Analog çıkış aralığı	1...10 V
Çıkışların sayısı	1
Nominal akım (I <sub>r</sub> )	16 A
Yük tipi	Akkor ampullü lambalar: ≤ 1600 W, 100 V AC Akkor ampullü lambalar: ≤ 3600 W, 230 V AC Akkor ampullü lambalar: ≤ 3840 W, 240 V AC Halojen lambalar: ≤ 1086 W, 100 V AC Halojen lambalar: ≤ 2500 W, 230 V AC Halojen lambalar: ≤ 2608 W, 240 V AC Paralel kompanzasyonlu floresan lamba: ≤ 1086 VA, 100 V AC Paralel kompanzasyonlu floresan lamba: ≤ 2500 VA, 230 V AC Paralel kompanzasyonlu floresan lamba: ≤ 2608 VA, 240 V AC Kapasitif: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC

### Ortam

IP koruma derecesi	IP20
--------------------	------

## Packing Units

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	242 g
Paket 1 Yükseklik	8 cm
Paket 1 genişliği	12,4 cm
Paket 1 Uzunluk	15,8 cm
Birim paket türü 2	S03
Paketteki birim sayısı 2	10
Paket 2 Ağırlığı	2,91 kg
Paket 2 Yükseklik	30 cm
Paket 2 genişliği	30 cm
Paket 2 Uzunluk	40 cm

## Offer Sustainability

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------