



! Üretimden kaldırılacaktır

Ticari durum

Üretimden kaldırılacağı tarih: 27 Ağustos 2021

Hizmet yakında şu tarihte sona eriyor: 30 Nisan 2022

Ana

Ürün serisi	KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Jaluzi/anahtar aktüatörü
Çalışma modu	KNX bus sistemi Manuel
Veriyolu tipi	KNX

Tamamlayıcı

Total number of 18 mm modules	8
Montaj desteği	DIN rayı
[Ue] nominal çalışma voltajı	100...240 V AC 50...60 Hz
Nominal akım (I _r)	10 A
Çıkışların sayısı	8
Yük tipi	Motor: 434 W, 100 V AC Motor: 1000 W, 230 V AC Motor: 1043 W, 240 V AC Akkor ampullü lambalar: ≤ 869 W, 100 V AC Akkor ampullü lambalar: ≤ 2000 W, 230 V AC Akkor ampullü lambalar: ≤ 2086 W, 240 V AC Halojen lambalar: ≤ 739 W, 100 V AC Halojen lambalar: ≤ 1700 W, 230 V AC Halojen lambalar: ≤ 1773 W, 240 V AC Paralel kompanzasyonlu floresan lamba: ≤ 434 VA, 100 V AC Paralel kompanzasyonlu floresan lamba: ≤ 1000 VA, 230 V AC Paralel kompanzasyonlu floresan lamba: ≤ 1043 VA, 240 V AC Kapasitif: , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC
Cihaz üzeri sinyalizasyon	LED

Ortam

IP koruma derecesi	IP20
--------------------	------

Packing Units

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	746 g
Paket 1 Yükseklik	8 cm
Paket 1 genişliği	12,4 cm
Paket 1 Uzunluk	27,8 cm
Birim paket türü 2	S03
Paketteki birim sayısı 2	6
Paket 2 Ağırlığı	4,81 kg
Paket 2 Yükseklik	30 cm
Paket 2 genişliği	30 cm
Paket 2 Uzunluk	40 cm

Offer Sustainability

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------