



Ana

Ürün serisi	Harmony XB6
Ürün ya da bileşen tipi	Kontakt bloğu
Ürün grubu	ZB6
Bölünemez miktar başına satış	10
Kontakt tipi ve düzenleme	1 NA
Kontakt işlemi	Yavaş kesen
Kontakt bloğu tipi	Tek
Bağlantılar - terminaller	Faston connector
Kontakt malzemesi	Gümüş alaşım (Ag/Ni)

Tamamlayıcı

Terminallerin açıklaması ISO n°1	(3-4)NO
Ürün ağırlığı	0,004 kg
Pozitif açıklık	İle 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K
Çalışma hareketi	2 mm (NO changing electrical state) 3,5 mm (toplam hareket)
Çalışma gücü	1.6 N NO changing electrical state
Mekanik dayanıklılık	5000000 cycles
Kısa devre koruması	6 A kartuş sigortası tip gG
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV EN/IEC 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı	3 A at 120 V, AC-15, B300 1.5 A at 240 V, AC-15, B300 0.1 A at 250 V, DC-13, R300 0.22 A at 125 V, DC-13, R300
Elektrik dayanıklılığı	1000000 cycles, AC-15 -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C

1000000 cycles, DC-13 -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek C

Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 $\Lambda = 10\exp(-8)$ at 5 V and 1 mA with confidence level of 90 % conforming to EN/IEC 60947-5-4

Ortam

Koruyucu bakım	TC
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
IP koruma derecesi	IP65 'e uygunIEC 60529
Standartlar	JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508
Ürün sertifikaları	UL CCC CSA GOST
Titreşim direnci	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Packing Units

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	2 g
Paket 1 Yükseklik	2,2 cm
Paket 1 genişliği	6,7 cm
Paket 1 Uzunluk	3,2 cm
Birim paket türü 2	BB1
Paketteki birim sayısı 2	10
Paket 2 Ağırlığı	28 g
Paket 2 Yükseklik	2,2 cm
Paket 2 genişliği	3,2 cm
Paket 2 Uzunluk	6,7 cm
Birim paket türü 3	S01
Paketteki birim sayısı 3	400
Paket 3 Ağırlığı	1,296 kg
Paket 3 Yükseklik	15 cm
Paket 3 genişliği	15 cm
Paket 3 Uzunluk	40 cm

Offer Sustainability

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------