

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



KNX Üniversal dim aktüatör REG-K/230/500 W, açık gri

MTN649350

Ana

Ürün serisi	KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Dim aktüatör
Çalışma modu	KNX bus sistemi Manuel
Veriyolu tipi	KNX

Tamamlayıcı

Total number of 18 mm modules	4
Montaj desteği	DIN rayı
Nominal işletme gerilimi (Ue)	220...230 V
Şebeke frekansı	50...60 Hz
Giriş tipi	1 x push-buton: 230 V AC 1 x elektronik push-buton: 230 V AC
Çıkışların sayısı	1
Cihaz üzerii sinyalizasyon	LED
Yük tipi	Akkor ampullü lambalar: 30...500 W -de 230 V AC Halojen lambalar: 30...500 W -de 230 V AC AG halojen lambalar: 50...500 VA (kablolu transformatör) AG halojen lambalar: 50...500 W (elektronik transformatör)

Ortam

IP koruma derecesi	IP20
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	15,8 cm
Package 1 Weight	273,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,06 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Önerilen değişiklikler