



Klemsan®

601400 ETOR-4

Ethernet Gateway (TCP/IP - RS485)

Genel	
Kasa Geniřliđi (mm)	17,5
Bađlantı Őekli	Screw Terminal (for supply and serial interface)
Çalıřma Őekli	Server or Client Selectable (bidirectional)
Konfigürasyon	Mini USB Port or Web Interface
DHCP (Otomatik IP Alma)	✓
ARP	✓
Ping Bloklama	✓
LED Göstergeler	✓
Reset Fonksiyonu	✓
ESD Koruması	✓
Desteklenen Sürücüler	Microsoft .NET Framework 3.5 üzeri windows işletim sistemleri
Ethernet Arayüzü	
Port Sayısı	1
Çalıřma Modları	Modbus TCP, Modbus RTU over TCP, Modbus ASCII over TCP
Uzak Bađlantı Sayısı	
Server Mode	6
Alıcı Modu	1
Ethernet Arayüzü	
Konnektör	RJ45
Veri Aktarım Hızı	10/100 Base-TX
Seri Arayüz	
Port Sayısı	1
Çalıřma Modları	Modbus RTU, Modbus ASCII
Seri Bađlantı Standardı	RS485
Seri Bađlantı Cihaz Sayısı	
Sunucu Modu	64
Alıcı Modu	1

Seri Bağlantı Parametreleri	Baud Değeri	300 to 115200 bps
	Data Bit	8
	Stop Bits	1 or 2
	Parite	None, Even, Odd
Gerilim	AC	18-50V
	DC	18-50V
Tüketim	AC	<2.2VA
	DC	<1.2W
Besleme	Frekans	45-65Hz
Galvanik İzolasyon	Besleme - Ethernet Port	1500VRMS, 2250VDC
	Besleme - Seri Port	1500VRMS, 2250VDC
	Seri Port - Ethernet Port	2500VRMS
Mekanik Özellikler	Ağırlık (g)	58
	Ambalaj Adedi	1
	Koruma Sınıfı	IP20
	Montaj Şekli	Rail Mount
Ortam Koşulları	Çalışma Sıcaklığı	-10°C +60°C
	Depolama Sıcaklığı	-30°C +80°C
	Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	Maks. 95%
EMC-EMI	TS EN 55022, TS EN 55024	
Genel	Şemalar	
	Ölçüler	

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Sertifikası

Sipariş Bilgileri

601400 Ethernet Gateway (TCP/IP - RS485)