

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



STB standart dijital giriş modülü - 24 V DC - 6 G

STBDDI3610

! Üretimden kaldırılma tarihi: 09 Eylül 2009

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün serisi	Modicon STB dağıtılmış G/Ç çözümü
Ürün ya da bileşen tipi	Standart dijital giriş modülü
Dijital giriş sayısı	6
Dijital giriş gerilimi	24 V
Dijital giriş gerilim tipi	DC

Tamamlayıcı

Giriş gerilimi limitleri	15...30 V 1 durumunda -3...5 V 0 durumunda
İzin verilebilir gerilim	30 V
Mutlak maksimum gerilim	56 V 1,3 msn
Dijital giriş akımı	4,5 mA
Mevcut durum "0" garantili	≤ 0.5 mA
Mevcut durum "1" garantili	≥ 2.5 mA
Dijital giriş lojisi	Pozitif veya negatif
Yanıt süresi	1,21 msn kapalıdan açığa 1,74 msn açıktan kapalıya
Koruma tipi	Güç koruma PDM üzerinde entegre sigorta zaman gecikmesi 10 A Giriş koruma sınırlı direnç Ters polarite koruması
Kanallar ve lojik veriyolu arasındaki yalıtım	1 dakika için 1500 V
Soğuk değiştirme	Evet
Hot swapping	Standart NIM'lere uygundur
Input filtering	1 ms
Ürün uyumluluğu	G/Ç tabanı STBXBA1000 Güç dağıtım modülü STBPDT3100/3105
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
Besleme	Güç dağıtım modülü
Akım tüketimi	55 mA -de 5 V DC için lojik veriyolu
İşaretleme	CE

Aşırı gerilim kategorisi	II
Durum LED'i	1 LED (yeşil) modül durumu (RDY) Kanal başına 1 LED (yeşil) kanal durumu (IN1 - IN6) 1 LED (kırmızı) modül hatası (ERR)
Derinlik	65,1 mm
Yükseklik	18,4 mm
Genişlik	125 mm
Ürün ağırlığı	0,112 kg

Ortam

Standartlar	EN/IEC 61131-2 tip 1
Ürün sertifikaları	UL CSA FM Sınıf 1 Bölüm 2
Kirlenme derecesi	2 'e uygun IEC 60664-1
Çalışma yüksekliği	<= 2000 m
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun EN 61131-2 sınıf 1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...70 °C (olmadan) 32...140 °F olmadan
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C olmadan -40...185 °F olmadan
Bağıl nem	95 % -de 60 °C yoğuşmasız
Titreşim direnci	3 gn -de 58...150 Hz üzerinde 35 x 7,5 mm simetrik DIN rayı 5 gn -de 58...150 Hz üzerinde 35 x 15 mm simetrik DIN rayı +/-0,35 mm -de 10...58 Hz
Darbe dayanımı	30 gn için 11 ms 'e uygun IEC 88 referans 2-27

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Önerilen değişiklikler

STBDDI3610 şununla değiştirilmiştir:

1x



standart dijital giriş kiti STB - 24 V DC - 6 I
STBDDI3610K