

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



STB standart dijital çıkış modülü - 24 V DC - 6 Ç

STBDDO3600

! Üretimden kaldırılma tarihi: 09 Eylül 2009

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün serisi	Modicon STB dağıtılmış G/Ç çözümü
Ürün ya da bileşen tipi	Standart dijital çıkış modülü
Dijital çıkış sayısı	6
Dijital çıkış tipi	Solid state
Dijital çıkış gerilimi	24 V
Dijital çıkış gerilim tipi	DC

Tamamlayıcı

Dijital çıkış akımı	500 mA
Dijital çıkış lojisi	Pozitif veya negatif
Çıkış gerilimi	19.2...30 V DC
Mutlak maksimum gerilim	56 V 1,3 msn
Yanıt süresi	715 µs kapalıdan açığa 955 µs açıktan kapalıya
Soğuk değiştirme	Evet
Hot swapping	Standart NIM'lere uygundur
Fallback	Durum 0 temel NIM'ler Kullanıcı yapılandırılabilir standart NIM'ler
Koruma tipi	Güç koruma PDM üzerinde entegre sigorta zaman gecikmesi 10 A Ters polarite koruması Kısa devre koruması Termal aşırı yük koruması
Kanallar ve lojik veriyolu arasındaki yalıtım	1 dakika için 1500 V
Maximum leakage current	0,4 mA 0 durumunda 30 V
Kesinti akımı	5 A 0,5 msn
Maximum load capacitance	50 µF
Maximum load inductance	500 mH -de 4 Hz
Minimum yük	0,5 mA
Sıfırlama	Manuel sıfırlama COM hatası
Ürün uyumluluğu	Güç dağıtım modülü STBPDT3100/3105 G/Ç tabanı STBXBA1000

[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
Besleme	Güç dağıtım modülü
Akım tüketimi	90 mA -de 5 V DC için lojik veriyolu
İşaretleme	CE
Aşırı gerilim kategorisi	II
Durum LED'i	1 LED (yeşil) modül durumu (RDY) Kanal başına 1 LED (yeşil) kanal durumu (OUT1 - OUT6) 1 LED (kırmızı) modül hatası (ERR)
Yükseklik	13,9 mm
Derinlik	70 mm
Genişlik	128,3 mm
Ürün ağırlığı	0,114 kg

Ortam

Standartlar	EN/IEC 61131-2
Ürün sertifikaları	FM Sınıf 1 Bölüm 2 UL CSA
Kirletme derecesi	2 'e uygun IEC 60664-1
Çalışma yüksekliği	<= 2000 m
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun EN 61131-2 sınıf 1
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...60 °C (olmadan) 32...140 °F olmadan
Depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C olmadan -40...185 °F olmadan
Bağıl nem	95 % -de 60 °C yoğuşmasız
Titreşim direnci	3 gn -de 58...150 Hz üzerinde 35 x 7,5 mm simetrik DIN rayı 5 gn -de 58...150 Hz üzerinde 35 x 15 mm simetrik DIN rayı +/-0,35 mm -de 10...58 Hz
Darbe dayanımı	30 gn için 11 ms 'e uygun IEC 88 referans 2-27

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Önerilen değişiklikler

STBDDO3600 şununla değiştirilmiştir:

1x



standart dijital çıkış kiti STB - 24 V DC - 6 O
STBDDO3600K