

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

Isı dedektörü, Esmi Impresia

FFS06741002



Ana

Ürün serisi	Esmi addressable components for ELC range
Ürün ya da bileşen tipi	Heat detector

Tamamlayıcı

[Ue] nominal çalışma voltajı	15...32 V DC 27 V DC nominal
Akım tüketimi	290 µA at 27 V DC standby 6.5 mA alarm
Tedarik edilen ekipman	Isolator
Çıkış tipi	Alarm çıkışı 7.5 V 7.5 mA
Kablo kesiti	0,4...2,0 mm ²
Çap	103 mm
Yükseklik	48,3 mm (with mounting base)
Ürün ağırlığı	81,5 g without mounting base

Ortam

Standartlar	Class A1R EN 54-5 Class A2S EN 54-5 Class BS EN 54-5 EN 54-17
Ürün sertifikaları	CPR
IP koruma derecesi	IP30
Bağıl Nem	0...96 % yoğuşmasız
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-10...60 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,8 cm
Package 1 Width	10,8 cm
Package 1 Length	36,5 cm
Package 1 Weight	88 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Önerilen değişiklikler