

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yangın algılama paneli, Esmi Yangın algılama panelleri, Esmi Sense FDP221, Türkiye için

FFS00703910TR

Ana

Ürün serisi	Esmi fire detection panels
Ürün ya da bileşen tipi	Control panel
Pillerin sayısı	2 x 12 V 12 AH
Colour	Kapak: açık gri (NCS S 1005-R80B) Frame: koyu gri (NCS S 7502-B)
Maximum allowed current consumption	1.0 A -de 24 V DC standby 3.5 A -de 24 V DC alarm

Tamamlayıcı

Mains supply power	165 VA
Mains supply voltage	230 V AC +/- 10 % -de 50...60 Hz
Operating voltage range	19...30 V DC
Cihaz düzenleme	kapak plastik frame sheet steel/plastic back frame çelik sac
Yükseklik	360,0 mm
Genişlik	430,0 mm
Derinlik	142,0 mm
Ürün ağırlığı	6,6 kg without batteries
Video kontrolörü	ALC2/SLC
Döngülerin sayısı	4 addressable
Adreslerin sayısı	0...159 addressable detectors and call points for SLC 0...159 other modules for SLC 0...126 addressable devices for ALC
Optional circuit board slots	2 optional circuit board
Ürün uyumluluğu	Fireman's panel FMP Protocol repeater REP/REPX-OB Delay alarm panel DAP Logical controller MCO/MCOX-OB LED panels for fire zones ZLPX

Ortam

Standartlar	EN 54-2 EN 54-4
Bağıl Nem	0...94 % yoğuşmasız

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	5...40 °C
Depolama ortam koşulları	0...50 °C
IP koruma derecesi	IP30

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	6600 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	24 months
---------	-----------

Önerilen değişiklikler