

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Yangın algılama paneli, Esmi Yangın algılama panelleri, Esmi Sense FDP252, Türkiye için

FFS00703920TR

### Ana

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ürün serisi                         | Esmi fire detection panels  |
| Ürün ya da bileşen tipi             | Control panel   |
| Pillerin sayısı                     | 2 x 12 V 17 AH  |
| Colour                              | Kapak: açık gri (NCS S 1005-R80B)<br>Frame: koyu gri (NCS S 7502-B) |
| Maximum allowed current consumption | 1.0 A -de 24 V DC standby<br>4.8 A -de 24 V DC alarm                |

### Tamamlayıcı

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Mains supply power           | 165 VA  |
| Mains supply voltage         | 230 V AC +/- 10 % -de 50...60 Hz  |
| Operating voltage range      | 19...30 V DC  |
| Cihaz düzenleme              | kapak plastik<br>frame sheet steel/plastic<br>back frame çelik sac  |
| Yükseklik                    | 580,0 mm  |
| Genişlik                     | 430,0 mm  |
| Derinlik                     | 142,0 mm  |
| Ürün ağırlığı                | 10,6 kg without batteries   |
| Video kontrolörü             | ALC2/SLC  |
| Döngülerin sayısı            | 8 addressable   |
| Adreslerin sayısı            | 0...159 addressable detectors and call points for SLC<br>0...159 other modules for SLC<br>0...126 addressable devices for ALC                     |
| Optional circuit board slots | 5 optional circuit board  |
| Ürün uyumluluğu              | Fireman's panel FMP<br>Protocol repeater REP/REPX-OB<br>Delay alarm panel DAP<br>Logical controller MCO/MCOX-OB<br>LED panels for fire zones ZLPX |

### Ortam

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Standartlar | EN 54-2<br>EN 54-4  |
| Bağıl Nem   | 0...94 % yoğuşmasız |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 5...40 °C |
| Depolama ortam koşulları        | 0...50 °C |
| IP koruma derecesi              | IP30      |

## Paketleme üniteleri

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 17,0 cm   |
| Package 1 Width              | 47,0 cm   |
| Package 1 Length             | 68,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 10600,0 g |

## Sürdürülebilirlik Teklifi

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü   |
| REACH Düzenlemesi            | <a href="#">REACH Bildirisi</a>   |
| EU RoHS Direktifi            | Uyumlu<br><a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>   |
| Civa içermez                 | Evet  |
| Çin RoHS Düzenlemesi         | <a href="#">Çin RoHS beyanı</a><br>Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.  |
| RoHS muafiyet bilgileri      | Evet  |
| Çevre Beyanı                 | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>   |
| Döngüsellik Profili          | <a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>   |
| WEEE                         | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |

## Sözleşme garantisi

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 24 months |
|---------|-----------|

## Önerilen değişiklikler