

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



SpaceLogic KNX Universal Dim Master 2 Kanallı

MTN6710-0102

Ana

Ürün serisi	SpaceLogic KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Dim aktüatör
Çalışma modu	KNX bus sistemi
Veriyolu tipi	KNX

Tamamlayıcı

Montaj desteği	DIN rayı
Nominal işletme gerilimi (Ue)	230 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Çıkışların sayısı	2
Yük tipi	LV halogen: 20...350 W -de 230 V Akkor lamba: 20...350 W -de 230 V Halojen lamba: 20...350 W -de 230 V RC LED lamp: 2...200 W -de 230 V RL LED lamp: 2...60 W -de 230 V

Ortam

IP koruma derecesi	IP20
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,400 cm
Package 1 Width	12,800 cm
Package 1 Length	15,900 cm
Package 1 Weight	269,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	8,193 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Önerilen değişiklikler