

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## SpaceLogic KNX Secure Sıva-altı 50-210W Dim Aktüatör, 3 sayısal girişli

MTN6003-0013

### Ana

Ürün serisi	SpaceLogic KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Dim aktüatör
Çalışma modu	KNX bus sistemi
Veriyolu tipi	KNX

### Tamamlayıcı

Montaj desteği	Sıva-altı
Nominal işletme gerilimi (Ue)	230 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Akım tüketimi	5...18 mA için veriyolu
Giriş tipi	3 x ikili AC
Çıkışların sayısı	1
Yük tipi	Akkor ampüllü lambalar: 20...230 W -de 230 V AC High voltage halogen lamp: 20...210 W -de 230 V AC AG halojen lambalar: 20...210 W -de 230 V AC (inductive transformer) AG halojen lambalar: 20...210 W -de 230 V AC (capacitive transformer) LED lamba: 1...200 W -de 230 V AC (phase cut-off) LED lamba: 1...32 W -de 230 V AC (phase cut-on)
Maximum cable length	10 m için giriş
Genişlik	48 mm
Yükseklik	50 mm
Derinlik	28 mm

### Ortam

IP koruma derecesi	IP20
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...45 °C

### Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,6 cm

Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	106,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,875 kg
Package 3 Height	30 cm

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

## Önerilen değişiklikler