

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



SpaceLogic KNX IP Yönlendirici (Router), DIN Rayına Montaj

MTN6500-0103

Ana

Ürün serisi	SpaceLogic KNX
Seri	SpaceLogic KNX
Ürün ya da bileşen tipi	IP router
Veriyolu tipi	KNX
Pazar segmenti	Commercial Konut

Tamamlayıcı

Kullanılabilir işlev	Supports KNX Secure
Malzeme	PC
Kontrol tipi	2 push-buttons
Cihaz üzerii sinyalizasyon	3 LED
Yazılım tipi	Güncelleştirilebilir yazılım
Haberleşme ağ tipi	Ethernet RJ45
Haberleşme port protokolü	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
İletim hızı	10, 100 Mbit/sn
Bağlantılar - terminaller	Ethernet: RJ45 konektör KNX: BARA
Total number of 18 mm modules	1
Montaj desteği	DIN rayı
Nominal işletme gerilimi (Ue)	24 V

Ortam

Bağıl Nem	5...93 %
Depolama ortam koşulları	-25...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...45 °C
Standartlar	EMC yönergesi EN 50491-3

EN 50491-5-2
EN 50491-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012

IP koruma derecesi IP20

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 6,0 cm

Package 1 Width 7,0 cm

Package 1 Length 9,5 cm

Package 1 Weight 90,0 g

Unit Type of Package 2 S03

Number of Units in Package 2 60

Package 2 Height 30,0 cm

Package 2 Width 30,0 cm

Package 2 Length 40,0 cm

Package 2 Weight 6,03 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu Green Premium ürünü

REACH Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

REACH, SVHC içermez Evet

EU RoHS Direktifi Uyumlu
[EU RoHS Bildirisi](#)

Toksik ağır metal içermez Evet

Cıva içermez Evet

Çin RoHS Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

RoHS muafiyet bilgileri [Evet](#)

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

WEEE Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti 18 ay

Önerilen değişiklikler