

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Güç Kaynağı, SpaceLogic KNX, REG-K/1280 mA, beyaz

MTN6513-1201

Ana

Ürün serisi	SpaceLogic KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Güç besleme
Veriyolu tipi	KNX
Topoloji	TP256
Tedarik edilen ekipman	Şok bobini
Renk	Beyaz

Tamamlayıcı

Total number of 18 mm modules	6
Montaj desteği	DIN rayı
Nominal gerilim	180...264 V AC 50...60 Hz
W cinsinden maksimum güç tüketimi	6,4 W
Maximum short-circuit current	3 A
Maksimum çıkış akımı	1280 mA
Çıkış gerilimi	30 V DC
Güç besleme tipi	SELV
Cihaz üzerii sinyalizasyon	LED
Bağlantılar - terminaller	0,5...4 mm ² vidalı terminal için katı kablo 0,5...4 mm ² vidalı terminal için sıkışık kablo 0,5...2,5 mm ² vidalı terminal için stranded with sleeve kablo
Yükseklik	90 mm
Genişlik	108 mm
Derinlik	65 mm

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...45 °C
Depolama ortam koşulları	-25...70 °C
Bağıl Nem	93 % yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği	2000 m
Direktifler	89/336/EEC - elektromanyetik uyumluluk

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	506,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	12,004 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Önerilen değişiklikler