

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## KNX üniversal dim aktüatörü LL REG-K/4x230/250W

MTN6710-0004

### Ana

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ürün serisi             | KNX                       |
| Ürün ya da bileşen tipi | Dim aktüatör              |
| Çalışma modu            | Manuel<br>KNX bus sistemi |
| Veriyolu tipi           | KNX                       |

### Tamamlayıcı

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Total number of 18 mm modules | 8                          |
| Montaj desteği                | DIN rayı                   |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 220...230 V<br>110...130 V |
| Şebeke frekansı               | 50/60 Hz                   |
| Çıkışların sayısı             | 4                          |
| Cihaz üzerii sinyalizasyon    | LED                        |

### Yük tipi

Akkor ampullü lambalar: 4...250 W -de 230 V AC  
Halojen lambalar: 4...250 W -de 230 V AC  
AG halojen lambalar: 25...250 VA -de 12 V AC (kablolu transformatör)  
AG halojen lambalar: 4...250 W -de 12 V AC (elektronik transformatör)  
Kompakt floresan lamba: 4...125 W -de 230 V AC (RC modu)  
Enerji tasarrufu lambası: 4...125 W -de 230 V AC (RC modu)  
LED lamba: 4...125 W -de 230 V AC (RC modu)  
Kompakt floresan lamba: 25...45 W -de 230 V AC (RL LED modu)  
Enerji tasarrufu lambası: 25...45 W -de 230 V AC (RL LED modu)  
LED lamba: 25...45 W -de 230 V AC (RL LED modu)  
Akkor ampullü lambalar: 4...125 W -de 110 V AC  
Halojen lambalar: 4...125 W -de 110 V AC  
AG halojen lambalar: 25...125 VA -de 12 V AC (kablolu transformatör)  
AG halojen lambalar: 4...125 W -de 12 V AC (elektronik transformatör)  
Kompakt floresan lamba: 4...60 W -de 110 V AC (RC modu)  
Enerji tasarrufu lambası: 4...60 W -de 110 V AC (RC modu)  
LED lamba: 4...60 W -de 110 V AC (RC modu)  
Kompakt floresan lamba: 12...22 W -de 110 V AC (RL LED modu)  
Enerji tasarrufu lambası: 12...22 W -de 110 V AC (RL LED modu)  
LED lamba: 12...22 W -de 110 V AC (RL LED modu)

### Ortam

|                    |      |
|--------------------|------|
| IP koruma derecesi | IP20 |
|--------------------|------|

### Paketleme üniteleri

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1       | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1   |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Height             | 8,0 cm   |
| Package 1 Width              | 12,3 cm  |
| Package 1 Length             | 27,7 cm  |
| Package 1 Weight             | 539,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 6        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 3,725 kg |

## Sürdürülebilirlik Teklifi

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Sürdürülebilir teklif durumu | Green Premium ürünü   |
| REACH Düzenlemesi            | <a href="#">REACH Bildirisi</a>   |
| EU RoHS Direktifi            | Uyumlu<br><a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>   |
| Cıva içermez                 | Evet  |
| Çin RoHS Düzenlemesi         | <a href="#">Çin RoHS beyanı</a><br>Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.  |
| RoHS muafiyet bilgileri      | Evet  |
| Çevre Beyanı                 | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>   |
| Döngüsellik Profili          | <a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>   |
| WEEE                         | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |

## Sözleşme garantisi

|         |       |
|---------|-------|
| Garanti | 18 ay |
|---------|-------|

## Önerilen değişiklikler