


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



KNX DALI-Gateway Basic 2 Kanallı REG-K/2/16/64

MTN6725-0004

Ana

Ürün serisi	KNX
Ürün ya da bileşen tipi	KNX DALI gateway
Veriyolu tipi	KNX
Kullanılabilir işlev	Güncelleştirilebilir yazılım

Tamamlayıcı

Total number of 18 mm modules	4
Montaj desteği	DIN rayı
Nominal işletme gerilimi (Ue)	100...240 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Haberleşme port protokolü	DALI
Cihaz üzerii sinyalizasyon	LED

Ortam

IP koruma derecesi	IP20
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	15,8 cm
Package 1 Weight	228,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,74 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Önerilen değişiklikler