

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro 1 Kanallı DALI-2

MTN6725-0101

### Ana

Ürün serisi	SpaceLogic KNX
Ürün ya da bileşen tipi	KNX DALI gateway
Veriyolu tipi	KNX
Kullanılabilir işlev	Güncelleştirilebilir yazılım

### Tamamlayıcı

Total number of 18 mm modules	4
Montaj desteği	DIN rayı
Nominal işletme gerilimi (Ue)	100...240 V
Şebeke frekansı	50...60 Hz
Haberleşme port protokolü	DALI
Web hizmetleri	HTTP sunucusu
Cihaz üzerii sinyalizasyon	LED

### Ortam

IP koruma derecesi	IP20
--------------------	------

### Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	15,7 cm
Package 1 Weight	275 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	8,603 kg

Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	112
Package 3 Height	45 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	47 kg

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

## Önerilen değişiklikler