

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Spacelogic KNX Vana Sürücü Kontrolör

MTN6730-0002

### Ana

Ürün serisi	KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Isıtma aktüatörü
Çalışma modu	KNX bus sistemi
Veriyolu tipi	KNX
Rated output	0,05...0,16 A - 6 x için çıkış anahtarlama açma/kapama (ısıtma)

### Tamamlayıcı

Total number of 18 mm modules	4
Kablolama cihazı montajı	DIN rail
Nominal işletme gerilimi (Ue)	110...230 V
Yük tipi	Valf: 24 V AC Valf: 110...230 V AC

### Ortam

IP koruma derecesi	IP20
--------------------	------

### Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,1 cm
Package 1 Width	12,6 cm
Package 1 Length	15,8 cm
Package 1 Weight	329,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,082 kg

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

## Önerilen değişiklikler