

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## SpaceLogic KNX Universal Dim Extension 2 Kanallı

MTN6810-0102

### Ana

Ürün serisi	SpaceLogic KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Dim aktüatör
Çalışma modu	KNX bus sistemi
Veriyolu tipi	KNX

### Tamamlayıcı

Montaj desteği	DIN rayı
Nominal işletme gerilimi (Ue)	230 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Çıkışların sayısı	2
Yük tipi	Akkor lamba: 20...350 W -de 230 V Halojen lamba: 20...350 W -de 230 V LV halojen: 20...350 W -de 230 V RC LED lamp: 2...200 W -de 230 V RL LED lamp: 2...60 W -de 230 V

### Ortam

IP koruma derecesi	IP20
--------------------	------

### Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,1 cm
Package 1 Width	12,6 cm
Package 1 Length	15,9 cm
Package 1 Weight	253 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,994 kg

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

## Önerilen değişiklikler