

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



SpaceLogic SLA Serisi Sıcaklık Sensörü, Boş Kapak, BACnet MSTP/Modbus Çıkışları, Mat Beyaz Kutu

SLPSXXX

Ana

Ürün ya da bileşen tipi	Sensör
Ölçüm türü	Sıcaklık
Cihaz uygulaması	HVAC Temperature control Fan speed controller
Konum	Living space
Montaj desteği	Duvara Monte
Derinlik	24 mm
Yükseklik	85 mm
Genişlik	115 mm
Şebeke frekansı	50 Hz 60 Hz
Standartlar	UL 916 FCC bölüm 15 sınıf B
Renk	Beyaz
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C
Bağıl nem	0...95 %
Sensor type	Transmitter
Ürün adı	SpaceLogic Room Unit
Kullanılabilir işlev	Sıcaklık sensörü ile
Yüzey dış görünümü	Mat
Seri	SpaceLogic

Tamamlayıcı

Cihaz sunumu	Açılı
Bağlantılar - terminaller	Vidalı terminal - 2 kablo(lar) (AWG 24...AWG 18)
Seri uyumluluğu	EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers
Malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren)
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC 50...60 Hz 20...30 V DC
Ekran tipi	Ekransız
Haberleşme port protokolü	BACnet

	Modbus
Haberleşme port desteği	RS485
Ölçüm doğruluğu	Tipik +/- %0,2

Ortam

Sıcaklık ayar aralığı	10...35 °C 0...50 °C
Ölçüm aralığı	0...50 °C temperature
Ürün sertifikaları	CE 'e uygunEN 61000-6-2 CE 'e uygunEN 61000-6-3 CE 'e uygunEN 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	9,1 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	181,82 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Civa içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Önerilen değişiklikler