

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Giriş/çıkış genişletici, SpaceLogic IP-IO Serisi, 5 universal giriş/çıkış, 4 dijital çıkış form A röle

SXWIPIOCA10001

### Ana

Ürün grubu	IP-IO-UIO5DOFA4
Ürün ya da bileşen tipi	G/Ç modülü
Model	IP-IO-UIO5DOFA4
Yükseklik	110 mm
Montaj Tipi	DIN rail mount Panel montajlı
Genişlik	153 mm
W cinsinden maksimum güç tüketimi	9 W
VA cinsinden maksimum güç tüketimi	17 VA
Yedekleme süresi	7 days
Şebeke frekansı	50 Hz 60 Hz
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C
Depolama ortam koşulları	-20...70 °C
Giriş/Çıkış tipi	5 universal I/O
Portun sayısı	2, konektör tipi: RJ45 1, konektör tipi: USB tip A dışı 1, konektör tipi: USB device port Mini-B
Bağıl nem	0...95 % RH, non-condensing
Çıkışların sayısı	3 form A relay output 1 form A relay output 3
Bellek tipi	32 MB flash 128 MB RAM
Communication port support	Ethernet 10/100BASE-TX
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC +/- %20 24...30 V DC 21...33 V DC
Communication port protocol	BACnet IP

### Tamamlayıcı

Standartlar	CAN/CSA C22.2 No. 24
-------------	----------------------

## Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	16,3 cm
Package 1 Weight	417,0 g

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a>
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez	Evet
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

## Önerilen değişiklikler