

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Modicon Standart Yönetilemeyen Switch - Bakır için 5 port

MCSESU053FN0

Ana

| | |
|--------------------------------|---|
| Ürün Serisi | Modicon |
| Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Ethernet TCP/IP yönetilemeyen anahtarı |
| Konsept | Transparent Ready |
| Haberleşme Port Protokolü | Ethernet TCP/IP |
| Port Ethernet | 10/100BASE-TX - 5 port(lar) bakır kablo |
| Maksimum Sıralı Anahtar Sayısı | Sınırsız |

Tamamlayıcı

| | |
|---|--|
| Entegre Bağlantı Tipi | Ekranlı RJ45 bakır kablo |
| İletim Desteği Orta | Bükülmüş ekranlı çift kablo CAT 5E için bakır kablo |
| Aygitlar Arasında Maksimum Kablo Mesafesi | 100 m bakır kablo |
| [Us] Nominal Besleme Voltajı | 12...24 V |
| Besleme Gerilimi Limitleri | 9,6...32 V DC SELV |
| Güç Tüketimi | 1,3 W |
| Elektrikli Bağlantı | Çıkarılabilir konektör 3 yol güç besleme |
| Montaj Desteği | 35 mm simetrik DIN rayı |
| İşaretleme | CE UL RCM |
| Yerel Sinyalleme | Güç besleme: 1 LED (yeşil) Veri hızı (ETH LINK): kanal başına 1 LED (sarı) Bağlantı durumu: 1 dual colour LED (yeşil/sarı) |
| Ethernet Kablolama Sistemi | TF anahtarları |
| Genişlik | 26 mm |
| Yükseklik | 102 mm |
| Derinlik | 79 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,125 kg |

Ortam

| | |
|---------------------------------|--|
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0...60 °C |
| Bağıl Nem | 10...95 % yoğuşmasız |
| İp Koruma Derecesi | IP30 |
| Direktifler | 2014/35/EU - alçak gerilim direktifi 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Standartlar | UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 |
| Ürün Sertifikaları | CE UL RCM |

Paketleme üniteleri

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
| Number Of Units In Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,300 cm |
| Package 1 Width | 16,500 cm |
| Package 1 Length | 24,300 cm |
| Package 1 Weight | 262,000 g |
| Unit Type Of Package 2 | S04 |
| Number Of Units In Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 40,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 6,146 kg |
| Unit Type Of Package 3 | P12 |
| Number Of Units In Package 3 | 80 |
| Package 3 Height | 45,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 36,580 kg |

Sözleşme garantisi

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

Cıva İçermez

Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

