

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Düşük Voltajlı Fan Coil Oda kontrolörü: Bağımsız, RH sensörü ve kontrolü, Yüzer veya açık-kapalı, Ticari / Geçersiz Kılma

SE7350C5045

Ana

Ürün Adı	SE7000 Serisi
Ürün Grubu	SE7300
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Oda kontrolörü
Cihaz Uygulaması	Alçak gerilim fan bobini
Ürün Ağırlığı	0,34 kg
Awg Göstergesi	AWG 22...AWG 18
Yükseklik	124,97 mm
Genişlik	86,87 mm
Direktifler	89/336/EEC - elektromanyetik uyumluluk
Derinlik	29,97 mm
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-0...50 °C
Pazar Segmenti	Küçük ölçekli işletmeler
Depolama Ortam Koşulları	-30...50 °C
Ölçüm Doğruluğu	Nem: +/- 5 %, 20...80 % RH (yoğuşmasız) Sıcaklık: +/- 0.9 °F, (at 70 °F typically calibrated)
Ürün Sertifikaları	CE C-Tick 'e uygunAS/NZS CISPR 22 FCC 'e uygunCFR 47 part 15 Sınıf A UL listed file E27734 CCN XPAX UL listed file E27734 CCN XPAX7
Görüntülenen Bilgiler	Sıcaklık: - 40...122 °F
Ağ Frekansı	50 Hz 60 Hz
Haberleşme Port Protokolü	Bağımsız (ağa hazır)
Sıcaklık Ayar Aralığı	4...32 °C ısıtma -17 °C adım başına 12...38 °C cooling
Nem Ayarlama Aralığı	Humidification: 10...90 % Dehumidification: 15...95 %
Ortak Mod Reddi	1 pt
Çıkış Tipi	2 xuniversal 1 x dijital
Çıkış Gerilimi	0...10 V DC için universal output 30 V AC için universal output
Giriş Tipi	Kuru kontak 1,0
Çıkış Akımı	1A röle çıkışı 3 A röle çıkışı (kalkış)

Standartlar	CSA C22.2 No 24 FCC bölüm 15 Alt Bölüm B UL 873 ICES-003
Bağıl Nem	0...95 % RH, non-condensing
[Us] Nominal Besleme Gerilimi	10...30 V AC 50/60 Hz
Servis Seçenekleri	Single point calibrated bulk polymer RH sensor Nem 10 kOhm T2 NTC thermistor sıcaklık
Seri	EcoStruxure Building Expert
Ekonomizer	No
Nem Kontrolü	Yes
Fiş Malzemesi	No
Malzeme Mührü	No

Tamamlayıcı

Cihaz Sunumu	Kapaksız
Va Cinsinden Nominal Çalışma Gücü	2 VA
Bağlantılar - Terminaller	Vidalı terminal
Seri Uyumluluğu	EcoStruxure Building Expert haberleşme kartı EcoStruxure Building Expert sensör EcoStruxure Building Expert sıcaklık sensörü EcoStruxure Building Expert röle EcoStruxure Building Expert Sensör kapak plakası

Ortam

Elektrik Yalıtım Sınıfı	Sınıf II
-------------------------	----------

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	200,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓ Civa İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Muafiyetlerle uyumlu](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Weee [Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.](#)