

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



iEM3265 kwh ölçer- BACnet - 1 dijital G - 1 dijital Ç - çoklu tarife

A9MEM3265

Ana

Seri	Acti 9
Range Of Product	Acti 9 iEM3000
Ürün Grubu	iEM3265
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Enerji ölçer

Tamamlayıcı

Kutup Tanımı	3P 1P + N 3P + N
Ölçümün Tipi	Aktif ve reaktif enerji Aktif ve reaktif güç Akım Gerilim
Ölçüm Tipi	Aktif, reaktif, görünen enerji (imzalı, dört kadranlı)
Cihaz Uygulaması	Alt faturalandırma Kısmi ölçüm cihazı Çoklu tarife
Doğruluk Sınıfı	Sınıf 0.5S aktif enerji 'e uygun IEC 62053-22 Sınıf 0.5S aktif enerji 'e uygun IEC 61557-12 Sınıf C aktif enerji 'e uygun EN 50470-3
Input Type	Harici CT 1 A veya 5 A
[In] Nominal Akım	5 A 1 A
Nominal Gerilim	100...277 V 173...480 V
Şebeke Frekansı	60 Hz 50 Hz
Teknoloji Tipi	Elektronik
Ekran Tipi	LCD ekran
Örnekleme Hızı	32 örnek/döngü
Ölçüm Akımı	1...32767000 mA
Ölçülen Maksimum Değer	99999999 MWh
Tariff Input	Tarife (4)
Haberleşme Port Protokolü	BACnet -de 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbaud, yalıtım 4000 V
Haberleşme Port Desteği	Vidalı terminal bloğu: RS485
Yerel Sinyalleme	Yeşil gösterge ışığı: güç AÇIK Sarı yanıp sönen LED: doğruluk kontrolü alarm: aşırı yük

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Girişlerin Sayısı	1 dijital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Çıkışların Sayısı	1 dijital (statik)
Çıkış Gerilimi	5...40 V DC@50 mA
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
Bağlantılar - Terminaler	Akım devresi: vidalı terminaler 6 mm² kablo(lar) Gerilim devresi: vidalı terminaler 2,5 mm² kablo(lar)
Aşırı Gerilim Kategorisi	III
Standartlar	BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 TR 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 TR 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 TR 62053-21 BS EN 62052-22 IEC 62053-22:2020 TR 62052-22 BS EN 62052-23 IEC 62053-23:2020 TR 62052-23 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 TR 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UL 61010-1:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 EN 50470-3 BS EN 50470-1 EN 50470-1 ANSI C12.20
Ürün Sertifikaları	CE 'e uygunIEC 61010-1 (güvenlik) CE 'e uygunEN 61557-12 (power monitor) CE 'e uygunEN/IEC 61326-1 (EMC) UKCA 'e uygunBS EN 61010-1 (güvenlik) UKCA 'e uygunBS EN 61557-12 (power monitor) UKCA 'e uygunBS EN 61326-1 (EMC) CULus 'e uygunUL 61010-1 (güvenlik) CULus 'e uygunEN 61010-1 (güvenlik) EAC 'e uygunEN 50470-3 (sub-meter) RCM 'e uygunEN 62052 (sub-meter) KZ 'e uygunEN 50470-3 (sub-meter) METAS 'e uygunEN 50470-1 (sub-meter) MID 'e uygunEN 50470-3 (sub-meter) MID 'e uygunEN 50470-1 (sub-meter) NMI 'e uygunNMI M 6-1

Ortam

İp Koruma Derecesi	IP40 ön panel: conforming to IEC 60529 IP20 gövde: conforming to IEC 60529
Kirlenme Derecesi	2
Bağıl Nem	5...95 % -de 50 °C
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...70 °C - IEC
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Çalışma Yüksekliği	< 2000 m
Renk	Beyaz
9 Mm Vida Adımı	10
Genişlik	90 mm
Yükseklik	95 mm
Derinlik	69 mm

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	359 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	11366 g
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	720
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	120 cm
Package 3 Length	110 cm
Package 3 Weight	281784 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)