

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Smartlink SI D Ethernet - 20 PowerTag cihazına kadar

A9XMWD20

! Üretimden kaldırılacağı tarih: 30 Haz 2024

! Hizmet yakında şu tarihte sona eriyor: 31 Ara 2026

! Üretimden kaldırılacaktır

Ana

Range Of Product	Acti9
Ürün Adı	Acti9 PowerTag Link
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Akıllı haberleşme modülü
Ürün Grubu	PowerTag Link
Application Type	Basit enerji ölçümü E Gelişmiş yük izleme E, U, I, P, Pf Yük alarmı
Number Max Of Connected Devices	20 adede kadar kablosuz cihaz
Maksimum Besleme Akımı	2 A
[Us] Nominal Besleme Gerilimi	110...230 V AC +/- 15 %
Ürün Uyumluluğu	Kablosuz enerji sensörü
Haberleşme Hizmeti	Ethernet Modbus TCP/IP sunucu Web sunucusu
Web Sunucusu	Dahili web sayfası BMS kontrolör uyumlu
İletim Desteği Orta	Radyo frekansı 2,4...2,4835 GHz PowerTag 20
Web Hizmetleri	Web sayfası

Tamamlayıcı

Uygulamaya Özel G/Ç	Darbe toplama sayacı
Güç Tüketimi	5 VA
Mikro Kırılmalara Bağışıklık	10 ms
Sıfırlama	Fabrika değerlerine sıfırlama üzerinde ön yüz
Yerel Sinyalleme	Product status: 1 LED (yeşil, turuncu ve kırmızı) Ethernet durumu (LAN ST): 1 LED (yeşil, turuncu ve kırmızı)
Montaj Konumu	Yatay/dikey on DIN rail
Renk	Beyaz (RAL 9003)
Bağlantının Konumu	Şebeke tarafı
Aşırı Gerilim Kategorisi	III
9 Mm Aralık	6 kullanışlı
Yükseklik	85 mm
Genişlik	54 mm

Derinlik	67,5 mm
Ürün Ağırlığı	133 g
Seri Uyumluluğu	Acti 9 PowerTag wireless energy sensor
Devreye Alma Arayüzü	Web sayfası EKOREACH
Uyumluluk Kodu	Acti9 PowerTag Link

Ortam

İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirlenme Derecesi	2
Tropik İklim	2
Bağıl Nem	93 % -de 40 °C
Çalışma Yüksekliği	0...2000 m
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,600 cm
Package 1 Width	8,200 cm
Package 1 Length	11,600 cm
Package 1 Weight	179,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,950 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)