

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



TeSys GV2 ve GV3 - Yardımcı Kontak Bloğu - 1NA 1NK - Sol tarafa monte - Vida kelepçesi terminalleri

GVAN11

Ana

Seri	TeSys TeSys Deca
Ürün Grubu	GVAN
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Yardımcı kontak bloğu
ürün uyumluluğu	GV2ME GV2RT GV2L GV3P GV3L GV2LE GV2P
Montaj Konumu	Sol taraf
kutup kontak düzenleme	1 NA + 1 NK

Tamamlayıcı

[Ui] nominal yalıtım voltajı	600 V 'e uygunUL 508 690 V 'e uygunIEC 60947-1 600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
[Ue] nominal çalışma voltajı	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] klasik açık hava termik akımı	6 A
Mekanik dayanıklılık	100000 cycles
minimum anahtarlama akımı	5 mA
minimum anahtarlama gerilimi	17 V
koruma tipi	GB2CB... devre kesici GG sigorta 10 A
VA cinsinden nominal çalışma gücü	300 VA -de 48 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 414 VA -de 690 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 500 VA -de 110...127 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 500 VA -de 500 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 650 VA -de 440 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 720 VA -de 230...240 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 850 VA -de 380...415 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles
W cinsinden nominal çalışma gücü	120 W -de 240 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 140 W -de 110 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 140 W -de 24 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 180 W -de 60 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 240 W -de 48 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles
sıkma torku	1,4 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
yükseklik	89 mm
genişlik	9,3 mm
derinlik	66 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ürün Ağırlığı	0,05 kg
renk	Koyu gri

Ortam

çevresel özellik	Normal ortam
Ürün Sertifikaları	UKCA

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	46,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	15,200 cm
Package 2 Weight	510,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,294 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Çevresel ayak izi

Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) 1

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket Evet

Plastik olmayan ambalaj Hayır

[EU RoHS Direktifi](#) Uyumlu

REACH Yönetmeliği [REACH Bildirisi](#)

Çin RoHS Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Use Again

Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

WEEE



Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir

Geri alma

No