

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Unica Top/Class - Anahtar - 10A 250 VAC - 2 Modül - Alüminyum

MGU3.201.30

! Üretimden kaldırılma tarihi: 30 Eyl 2023

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Range of product	Unica
estetik ad	Unica Top - Unica Class
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Ayırma
cihaz sunumu	Mekanizma
Teknoloji Tipi	Elektromekanik
anahtar fonksiyonu	Anahtar
anahtar sayısı	1
Cihaz Uygulaması	Işık kontrolü
Tedarik Edilen Ekipman	Dahili güç bağlantısı
renk tonu	Alüminyum

Tamamlayıcı

nominal akım	10 AX
Nominal işletme gerilimi (Ue)	250 V
Şebeke Tipi	AC
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
elektrik dayanıklılığı	10000 cycles
yalıtım direnci	> 5 MOhm -de 500 V
dielektrik direnci	2000 V
minimum yük kesme kapasitesi	200 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0,3
açma mesafesi	> 3 mm
aktüatör	Külbütör
modüllerin sayısı	2 modül
bağlantılar - terminaller	Vidasız terminaller
kablo kesiti	0...2,5 mm ² sert kablo 0...2,5 mm ² esnek kablo
malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren): mekanizma kapağı
Sabitlenme Modu	İçe takılabilir
Genişlik	45 mm
yükseklik	45 mm
derinlik	34 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

gömme derinliği	22 mm
Ürün Ağırlığı	0,0204 kg
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	25...35 °C
Depolama Ortam Koşulları	0...50 °C
Standartlar	TR 60669-1 EMC yönergesi AG yönergesi
Ürün Sertifikaları	14.10.01/5433

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP20
IK Koruma Sınıfı	IK01
çevresel özellik	Beyazlatma Pencere temizleme sıvısı Yağ Petrol Aseton UV dirençli Sıvı Sabun Alkol

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,500 cm
Package 1 Weight	23,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,000 cm
Package 2 Weight	305,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,091 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Çevresel ayak izi

[Çevre Beyanı](#)

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

[EU RoHS Direktifi](#)

Uyumlu

REACH Yönetmeliği

[REACH Bildirisi](#)

Çin RoHS Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Use Again

Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

WEEE



Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir