Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Kablosuz enerji sensörü üstten/ alttan montaj

A9MEM1521

Ana

Range of product	PowerLogic
ürün adı	PowerTag A9 M63
Ürün ya da bileşen tipi	Enerji sensörü
Poles	1P + N
Maximum current [Imax]	63 A
[Ib] Basic current	10 A
Starting current	40 mA
Saturation current	130 A
ürüne özel uygulama	Aşırı yük alarmı Maliyet bölüşümü Devre izleme Yük izleme Adım
Concentrator compatibility	Acti9 Smartlink SI B Acti9 Smartlink SI D Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Wiser IP modülü EcoStruxure Panel Server Universal EcoStruxure Panel Server Gelişmiş PrismaSet Active
seri uyumluluğu	Acti 9 Acti9 iKQE RCBO Multi 9 Multi9 C60 Multi 9 Multi9 ID Multi 9 Multi9 C32N Multi 9 Multi9 C65 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iID K Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iKQ Acti 9 Acti9 K60 Acti 9 Acti9 Reflex iC60 Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti9 iC60 single terminal
ölçüm türü	Güç faktörü Akım Aktif enerji Etkin güç Gerilim
doğruluk sınıfı	Sınıf 1 akım 'e uygunIEC 61557-12 Sınıf 0.5 gerilim 'e uygunIEC 61557-12 Sınıf 1 etkin güç 'e uygunIEC 61557-12 Sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 61557-12 Sınıf 1 güç faktörü 'e uygunIEC 61557-12
montaj konumu	Üst

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

montaj desteği	Devre kesicide
ürünün varış yeri	Pano
IP koruma derecesi	Voltage loss with measured current at voltage loss
iletim desteği orta	Radyo frekansı 2,4…2,4835 GHz 'e uygunIEEE 802.15.4
maksimum emisyon gücü	10 mW

Tamamlayıcı

montaj modu	Vidalarla (terminaller)
Electrical connection (voltage sensing & power supply)	Konnektör diş
kablo kesiti	1 sert kablo 1,5…16 mm² 2 sıkışık kablo 1,5…2,5 mm² 2 sert kablo 1,5…2,5 mm² 1 sıkışık kablo 1,5…16 mm²
supply voltage	200...240 V AC, +/- %20
Şebeke frekansı	50 Hz 60 Hz
Maximum power consumption	1 VA
Standartlar	IEC 61557-12 IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 487-1
yükseklik	16,5 mm
genişlik	36 mm
derinlik	43 mm
Ürün ağırlığı	17,5 g
renk	Beyaz (RAL 9003)

Ortam

kalite etiketleri	CE
direktifler	2014/53/EU - radyo ekipmanı direktifi
çalışma yüksekliği	0...2000 m
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25…60 °C
Depolama ortam koşulları	-40…85 °C
aşırı gerilim kategorisi	III 'e uygunIEC 61010-1
ölçüm kategorisi	Kategori III 'e uygunIEC 61010-2-030
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
IK koruma derecesi	IK05
kirletme derecesi	3
bağıl nem	0…95 % -de 45 °C 'e uygunIEC 60721-3-3
titreşim direnci	3M4 'e uygunIEC 60721-3-3
elektromanyetik uyumluluk	Industrial electromagnetic environment 'e uygunIEC 61326-1 Yayılmalı EMC 'e uygunETSI EN 301 489-17 Elektromanyetik emisyon 'e uygunIEC 62311

environmental characteristics	Toz geçirmez sınıf 3S3 'e uygunIEC 60721-3-3 Tuz buharı class 3C2 'e uygunIEC 60721-3-3 İç mekan kullanımı

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	47,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,500 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay

Sürdürülebilirlik

Green Premium^{TM} etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO_2 içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >

Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >

Saydamlık RoHS/REACh

Refah performansı

Mercury Free

Rohs Exemption Information	Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACh Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri

Technical Illustration

Dimensions

