Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



iEM3365 kWh Ölçer- 125 A - BACnet - 1 Dijital G -1 Dijital Ç - Çoklu Tarife

A9MEM3365

Ana

Seri	Acti 9
range of product	Acti 9 iEM3000
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Enerji ölçer
Ürün Grubu	iEM3365
pazar segmenti	Binalar küçük ölçekli bina maliyet yönetimi: faturalama: ana giriş Binalar küçük ölçekli bina maliyet yönetimi: faturalama: alt besleyici Binalar küçük ölçekli bina maliyet yönetimi: faturalama: pano kartları Binalar orta ölçekli bina maliyet yönetimi: faturalama: ana giriş Binalar orta ölçekli bina maliyet yönetimi: faturalama: alt besleyici Binalar orta ölçekli bina maliyet yönetimi: faturalama: pano kartları Binalar büyük bina maliyet yönetimi: faturalama: ana giriş Binalar büyük bina maliyet yönetimi: faturalama: alt besleyici Binalar büyük bina maliyet yönetimi: faturalama: pano kartları Binalar çok tesisli maliyet yönetimi: faturalama: ana giriş Binalar çok tesisli maliyet yönetimi: faturalama: alt besleyici Binalar çok tesisli maliyet yönetimi: faturalama: pano kartları Veri merkezi maliyet yönetimi: faturalama Sağlık maliyet yönetimi: faturalama Sanayi maliyet yönetimi: faturalama Binalar küçük ölçekli bina maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: ana giriş Binalar küçük ölçekli bina maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: alt besleyici Binalar küçük ölçekli bina maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: pano kartları Binalar orta ölçekli bina maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: ana giriş Binalar orta ölçekli bina maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: alt besleyici Binalar orta ölçekli bina maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: pano kartları Binalar büyük bina maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: ana giriş Binalar büyük bina maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: alt besleyici Binalar büyük bina maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: pano kartları Binalar çok tesisli maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: ana giriş Binalar çok tesisli maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: alt besleyici Binalar çok tesisli maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü: pano kartları Veri merkezi maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü Sağlık maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü Sanayi maliyet yönetimi: maliyet bölüşümü

Tamamlayıcı

Kutup Tanımı	1P + N 3P + N 3P
ölçümün tipi	Aktif ve reaktif enerji Aktif ve reaktif güç Akım Gerilim
ölçüm tipi	Aktif, reaktif, görünen enerji (imzalı, dört kadranlı)
Cihaz Uygulaması	Alt faturalandırma Kısmi ölçüm cihazı Çoklu tarife
doğruluk sınıfı	Sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 62053-21 Sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 61557-12 Sınıf B aktif enerji 'e uygunEN 50470-3

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

input type	Direct connection
[In] nominal akım	125 A
nominal gerilim	100…277 V 173…480 V
Şebeke Frekansı	60 Hz 50 Hz
Teknoloji Tipi	Elektronik
Ekran Tipi	LCD ekran
örnekleme hızı	32 örnek/döngü
ölçüm akımı	0…125 A
ölçülen maksimum değer	99999999,9 kWh
tariff input	Tarife (4)
haberleşme port protokolü	BACnet -de 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76,8 kbaud, yalıtım 4000 V
haberleşme port desteği	Vidalı terminal bloğu: RS485
yerel sinyalleme	Yeşil gösterge ışığı: güç AÇIK Sarı yanıp sönen LED: doğruluk kontrolü alarm: aşırı yük
girişlerin sayısı	1 dijital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
çıkışların sayısı	1 dijital (statik)
çıkış gerilimi	5...40 V DC@50 mA
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
bağlantılar - terminaller	Vidalı terminaller 50 mm² kablo(lar)
aşırı gerilim kategorisi	III
Standartlar	BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 TR 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 TR 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 TR 62053-21 BS EN 62052-23 IEC 62053-23:2020 TR 62052-23 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 TR 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UL 61010-1:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 EN 50470-3 BS EN 50470-1 EN 50470-1 ANSI C12.16

ürün sertifikaları	CE 'e uygunIEC 61010-1 (güvenlik) CE 'e uygunEN 61557-12 (power monitor) CE 'e uygunEN/IEC 61326-1 (EMC) UKCA 'e uygunBS EN 61010-1 (güvenlik) UKCA 'e uygunBS EN 61557-12 (power monitor) UKCA 'e uygunBS EN 61326-1 (EMC) CULus 'e uygunUL 61010-1 (güvenlik) CULus 'e uygunEN 61010-1 (güvenlik) EAC 'e uygunEN 50470-3 (sub-meter) RCM 'e uygunEN 62052 (sub-meter) KZ 'e uygunEN 50470-3 (sub-meter) METAS 'e uygunEN 50470-1 (sub-meter) MID 'e uygunEN 50470-3 (sub-meter) MID 'e uygunEN 50470-1 (sub-meter) NMI 'e uygunNMI M 6-1
uyumluluk kodu	İEM3365

Ortam

IP koruma derecesi	IP40 ön panel: conforming to IEC 60529 IP20 gövde: conforming to IEC 60529
kirletme derecesi	2
bağıl nem	5…95 % -de 50 °C
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25…55 °C - MID -25…70 °C - IEC -25…60 °C - IEC
Depolama Ortam Koşulları	-40…85 °C
Çalışma Yüksekliği	< 3000 m
Renk	Beyaz
9 mm vida adımı	14
Genişlik	126 mm
Yükseklik	103,2 mm
Derinlik	69,3 mm

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	11,300 cm
Package 1 Length	13,100 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	698,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	13,220 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	95,000 cm

Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	326,280 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	**67 kg CO2 eq.**
Çevre Beyanı	**Çevresel Ürün Profili**

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Hayır**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
EU RoHS Direktifi	**Muafiyetlerle uyumlu**
CIP Numarası	**1370256b-4f45-45cb-ba74-d245fc174cf9**
REACh Düzenlemesi	**REACh Bildirisi**

Use Longer

Kullanım ömrü uzatma

Onarım	**Hayır**

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	**Kullanım Sonu Bilgileri**
Geri alma	**Yok**
WEEE etiketi	**Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.**

Technical Illustration

User interface / product ON

