

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Thermostat, SpaceLogic, FCU, On/Off, Protocol, 3 Fan Auto, Deluxe, 240V, Capacitive,Bk

TC907-3A4LDPSAB

Ana

Seri	SpaceLogic
Ürün Grubu	TC907
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Termostat
sensör tipi	100 kOhm NTC thermistor Opsiyonel NTC harici sensör

Tamamlayıcı

Cihaz Uygulaması	Fancoil ünitesi
[Us] nominal besleme gerilimi	90...240 V AC 50/60 Hz
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
Nominal akım (Ir)	5 A
maksimum güç tüketimi W	2 W
haberleşme port protokolü	Modbus - 2 tel BACnet
fonksiyon mevcuttur	Fan kontrolü Low temperature protection Sleep mode Mode selection
Renk	Siyah
muhafaza rengi	Siyah
kontrol tipi	3 speed control relay, for Fan dokunmatik ekran
Ekran Tipi	LCD ekran
görüntülenen bilgiler	Fan speed - in RPM Room temperature Sıcaklık alarmı Haberleşme durumu tamam Süre Gün
ölçüm doğruluğu	Sıcaklık: +/- 1 °C, 0...50 °C sıcaklık
girişlerin sayısı	1 card reader
genişlik	86 mm
derinlik	14,5 mm
yükseklik	86 mm
pazar segmenti	Küçük binalar Otel Sağlık Konut

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ortam

dehumidification setpoint range	5...95 %
sıcaklık ayar aralığı	5...35 °C
Depolama Ortam Koşulları	0...50 °C
Standartlar	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
IP Koruma Derecesi	IP20

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	12,600 cm
Package 1 Width	10,600 cm
Package 1 Length	5,800 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	220 g

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	66 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	54 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	5
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative







